

COMPOSIÇÃO 1			REFERÊNCIA SINAPI JANEIRO 2016		BDI =		27,64
Estrutura para telhado de zinco, pilares com perfil de 2mm 150x50 com cantoneira 1" 1/8, treliça perfil 100x40 - perfil 92, perfil fixador de telhas 75x40 enrigecido,tirantes 3/8", inclusive telhas onduladas, chumbamento dos pilares e sapatas.							
			UN	quant	Valor Unitário (R\$)	Valor (R\$)	
COMPOSICAO	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	22,26	8,90	
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,40	15,80	6,32	
COMPOSICAO	88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 310 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 HP, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF. 10/2014	CHP	0,42	1,43	0,59	
INSUMO	200734	Estrut. metálica quadra poliesp. coberta c/ perfis formados a frio, aço estrutl ASTM A-570 G33 (terças) ASTM A-36 (demais perfis) c/ o sistema de trat. e pint conf descrito em notas da planilha (LS=134,87%)	KG	6,21	26,66	165,58	
INSUMO	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	0,90	5,76	5,18	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,08	38,29	3,06	
INSUMO	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	3,00	0,56	1,68	
INSUMO	4721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,04	70,81	2,83	
			TOTAL	M²	194,16		