



Logística de flujo: 12-17 Pavimento

Legenda - GS-1° Pavimento

- 2 Tomadas bases a 0,30m do piso
- 2 Tomadas médias a 1,20m do piso
- Bloco autônomo lum. emergência no teto
- Cabo horizontal 160'
- Interceptor simples 2 bases - 1,20m do piso
- Interceptor simples 3 bases - 1,20m do piso
- Interceptor simples 1 base - 1,20m do piso
- Interceptor simples 2 bases - 1,20m do piso
- Interceptor simples 3 bases - 1,20m do piso
- Luminária retangular de sobrepelo
- Panel de Led em Pantonier Quadrado sobrepelo
- Ponto genérico de luz 20W
- Quanto de distribuição
- Saída dupla para eletroduto
- Cabo horizontal para eletroduto
- T horizontal 90'
- Terminal
- Tomada 2P+T no teto
- Tomada alta a 2,20m do piso
- Tomada base a 0,30m do piso
- Tomada média a 1,20m do piso

Legenda de condutos - 03-1" Pavimento	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda das Indicações - 03-1 Pavimentos	
PRO	Tomada - uso específico - Projeto/Retroprojeto - teto
23x26cm	Plafond Quadrado com Painel de LED - sobrepõe - 23x26cm 18W
1x18	Plafond Retangular com Painel de LED - sobrepõe - Luminária retangular de sobrepõe 1x18 20W
23x26cm	Plafond Retangular com Painel de LED - sobrepõe - Luminária retangular de sobrepõe 23x26 40W
CHU	Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC12000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
CH	Curva horizontal 90° - 100x100mm
TH	T horizontal 90° - 100x100mm
TM	Terminal - 100x100mm